


C 90 E

DIMENSIONI DI INGOMBRO-OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT PLATZBEDARFSMASSE-DIMENSIÓNES-DIMENSÕES



DATI TECNICI-TECHNICAL DATA-DONNÉE TECHNIQUES-TECHNISCHE DATEN-DATOS TECNICOS-DADOS TECNICO

Produzione cestelli/ora <i>Output in baskets/hour</i> Débit paniers/ Produktion korbe/stun Producción canastos/h Produção cestos/hora	30/15/10	Capacità boiler <i>Boiler capacity</i> Cap. du chauffe-eau <i>Boilerkapazität</i> Capacidad hervidor Capacidade do boiler	8,2 lt.	Temper.di funz e stoccaggio <i>Operat. and storage temper.</i> Tempér.de foncti.et st. <i>Betriebs- und Lagert.</i> Temperatura de funz. Temp. de fun. e armaz.	5° ÷ 40° C
Allacciamento elettrico <i>Electrical connection</i> Raccordement électrique <i>Stromversorgung</i> Alimentacion electrica Instalação eléctrica	400V/3N~/50Hz 400V/3N~/60Hz	Alimentazione idrica <i>Water supply</i> Alimentation en eau <i>Wasseranschluß</i> Alimentación idrica Alimentação hídrica	200÷400 kPa 2÷4 bar Ø 3/4 "G	Umidità relativa <i>Relative humidity</i> Humidité relative <i>Relative Feuchte</i> Humedad relativa Humidade relativa	20 ÷ 90 %
Potenza totale <i>Total power</i> Puissance totale <i>Gesamtleistung</i> Enlace total Potência total	7620 W	Cons. acqua per ciclo <i>Water consumpt. for c.le</i> Cons. d'eau par c.le <i>Wass. pro Zyklus</i> Con. agua por ciclo Cons. de ág.por ciclo	4 lt.	Temperatura di lavaggio <i>Wash temperature</i> Température de lavage <i>Spültemperatur</i> Temperatura de lavado Temp. de lavagem	50° ÷ 60° C
Resistenza boiler <i>Boiler heating element</i> Résistance chauffe-eau <i>Boilerheizwiderstand</i> Resistencia hervidor Resistência do boiler	6000 W	Durata ciclo <i>Cycle length</i> Durée du cycle <i>Zyklusdauer</i> Duración del ciclo Duração do ciclo	120/240/360 s max 10 min.	Temperatura risciacquo <i>Rinse temperature</i> Température de rinçage <i>Klarspültemperatur</i> Temperatura de aclarado Temp. de enxaguo	80° ÷ 90° C
Resistenza vasca <i>Tank heating element</i> Résistance cuve <i>Wannenheizwiderstand</i> Resistencia tina Resistência do tanque	3000 W	Dimensioni cestello <i>Basket dimensions</i> Dimensions du panier <i>Korbgröße</i> Dimensiones cubeta Dimensões do cesto	500 x 600 mm	Temp. max entrata acqua <i>Water inlet max. temp.</i> Temp.max. entree eau. <i>Max. Temperatur-Wa.</i> Temper.máx.entrada a Temp. má de en. de ág.	50° C
Pompa lavaggio <i>Wash pump</i> Pompe de lavage <i>Spülpumpe</i> Bomba de lavado Bomba de lavagem	1620 W	Raccordo di scarico <i>Drain pipe fitting</i> Raccord de vidange <i>Abwasseranschluß</i> Enlace de descarga Ligação de drenagem	Ø 31 mm	Livello pressione acustica <i>Noise level</i> Niveau de pression s. <i>Schalldruckpegel</i> Nivel de presion acust. Nível de pressão acúst.	< 70 db (A)
Pompa risciacquo <i>Rinse pump</i> Pompe rincage <i>Klarspülpumpe</i> Bomba de aclarado Bomba de enxaguo	-	Peso netto <i>Net weight</i> Poids net <i>Reingewicht</i> Peso netto Peso neto	110 kg		
Capacità vasca <i>Tank capacity</i> Capacité de la cuve <i>Wannenkapazität</i> Capacidad tina Capacidade do tanque	42 lt.	Peso macchina imballata <i>Weight of packed mac.</i> Poids de la machine e. <i>Gewicht der verp.Mas.</i> Peso de la maquina e. Peso da máq. com emb.	135 kg		

59022
Ed. 02/ 2015