

Setaccio per farina

flour sifter_tamis a farine_tamiz para harina

CALAMITA - MAGNET



MSF100S

modello model	potenza power kW	produzione production Kg/h	dimensioni dimension (WxDxH) cm	peso weight Kg
MSF100S	0,35	800	100x70x136h	170
MSF100M	0,50	800	100x70x166h	175
MSF100L	0,50	800	100x70x236h	180



Il corpo della macchina è costruito in carpenteria d'acciaio verniciato. The body of the mixer is made of steel. Le corps de la machine est construit en charpenterie d'acier. El cuerpo de la máquina se ha construido de carpintería metálica de acero.



Elimina tutte le impurità ed ossigena la farina. Able to eliminate all impurities and is specially studied to oxygen the flavour. Elimine toutes les impuretés et oxygène la farine. Elimina todas las impurezas y oxigena la harina.



Montato su ruote con dispositivo di bloccaggio è dotato di un sistema d'uscita girevole. Mounted on wheels with a locking device, equipped with a revolving exit system. Monté sur des roues avec un dispositif de verrouillage est pourvu d'un système de sortie rotatif. Dotado de ruedas con dispositivo de bloqueo, posee un sistema de salida giratorio.



Nel modello base la farina esce a cm 104 da terra (su richiesta l'altezza può essere maggiore). È apribile da ambo i lati. Setaccia kg 100 di farina in 5 minuti. In the basic model the flour comes out at 104 cm from floor level (on request the height can be modified). Can be inspected on both sides. Sifting capacity 100 Kg every 5'. Dans le modèle de base de la farine sort à 104 cm du sol (sur demande de la hauteur peut être augmentée). Il peut être ouvert des deux côtés. Écrans 100 kg de farine dans 5 minutes. En el modelo base la harina sale a 104 cm del suelo (a petición, la altura puede ser superior). Se puede abrir por ambos lados. Cierne 100 kg de harina en 5 minutos.

OPTIONAL:



Calamita montata nel tubo d'uscita per bloccare le impurità ferrose. Magnet mounted on the outlet tube to block ferrous impurities. Aimant monté dans le tuyau de sortie pour bloquer les impuretés ferreuses. Imán montado en el tubo de salida para bloquear las impurezas férricas. Imán.

informazioni generali_informations générales_información general

